




**SCHLEIFENBAUER**  
LIVING FOR THE POWER TO DELIVER

## 2B7AVIM3101

MONITORED PDU

### SPECIFICATIES

|                   |   |
|-------------------|---|
| AFMETINGEN        | L x B x D = 1750 x 65 x 52.5 mm (OHE)<br>(excl. evt. trekontlasting, bevestigingsbeugels en buigradius) |
| BEHUIZING         | Profielkleur zwart, aluminium met rvs eindkap (IP20)  |
| MONTAGE           | Toolless mount montage buttons (excl. beugels)<br>(afstand=1334, posities=208, 1542mm)                  |
| VOEDING           | drie fase 16 A, 230/400V - 50/60Hz  |
| KABEL INGANG      | voeding afdekplaatje boven  |
| KABEL & PLUG      | Snoer (5G2,5 halogeenvrij) met CEE steker 3,0m (wartel hoogte 2,5cm)                                    |
| CONNECTIVITEIT    | databus: 2 x RJ45   ethernet: RJ45   sensorpoort: RJ12   USB  |
| INGANGS METING    | volt, ampère, kWh, power factor   |
| GEMETEN UITGANGEN | 36 maal individueel gemeten: volt, ampère, kWh, power factor  |
| ZEKERINGEN        | geen  |
| DISPLAY           | verlicht LCD display met instelbare orientatie  |
| STOPCONTACTEN     | 30 x IEC 60320 C13 (IEC Lock), 6 x IEC 60320 C19 (IEC Lock)   |



#### Samenvatting:

- verticale PDU
- drie fase 16 A
- gemeten ingang
- gemeten uitgangen
- 36 uitgangen

