



**SCHLEIFENBAUER**  
LIVING FOR THE POWER TO DELIVER

## 0FAFVIM3361

MONITORED PDU

### BESCHREIBUNG

#### ABMESSUNG


L x B x T = 1450 x 65 x 52.5 mm (0HE)  
(exkl. Zugentlastung, Befestigung & Kabel  
Biegeradiuse)

#### GEHÄUSE

Profil Farbe Schwarz, Aluminium mit Edelstahl Deckel  
(IP20)

#### BEFESTIGUNG

Toolless Mount Winkel (Klammern nicht enthalten)  
(Entfernung=1066, Positionen=192, 1258mm)



#### EINSPEISUNG

Dreiphasig 32 A, 230/400V - 50/60Hz

#### STROMZUFÜHRUNG

Zuleitung Deckel oben

#### KABEL & STECKER

Zuleitung (5G6 halogenfrei) mit CEE Stecker 3,0m  
(Zugentl.Höhe 2,5cm)



#### KONNEKTIVITÄT

Datenbus: 2 x RJ45 | Ethernet: RJ45 | Sensorport: RJ12  
| USB

#### EINGANGSMESSUNG

Volt, Ampere, kWh, Leistungsfaktor

#### AUSGANGSMESSUNG

24-fach Volt, Ampere, kWh, Leistungsfaktor

#### SICHERUNGEN

6 x Thermalsicherung 16A (ETA)

#### DISPLAY

LCD-Backlight mit individueller Ausrichtung

#### AUSGÄNGE

18 x IEC 60320 C13 (IEC Lock), 6 x IEC 60320 C19  
(IEC Lock)

### Zusammenfassung

- Vertikale PDU (0 U)
- Dreiphasig 32 A
- Eingangsmessung
- Ausgangsmessung
- 24 Ausgänge

