

1FB5HMN1322

BRANCH METERED PDU

BESCHREIBUNG

ABMESSUNG

L x B x T = 440 x 65 x 52.5 mm (1.5 HE)
 (exkl. Zugentlastung, Befestigung & Kabel Biegeradiuse)

GEHÄUSE

Profil Farbe Schwarz, Aluminium mit Edelstahl Deckel (IP20)

BEFESTIGUNG

Seitendeckel 19 Zoll

EINSPEISUNG

Einphasig 32 A, 230VAC - 50/60Hz

STROMZUFÜHRUNG

Zuleitung Rückseite links

KABEL & STECKER

Zuleitung (3G6 halogenfrei) mit CEE Stecker 3,0m (Zugentl.Höhe 2,5cm)



KONNEKTIVITÄT

Datenbus: 2 x RJ45 | Ethernet: RJ45 | Sensorport: RJ12 | USB

GRUPPENMESSUNG

2 x Volt, Ampere, kWh, Leistungsfaktor

SICHERUNGEN

2 x Thermalsicherung 16A (ETA)

DISPLAY

LCD-Backlight mit individueller Ausrichtung

AUSGÄNGE

4 x IEC 60320 C13 , 2 x IEC 60320 C19



Zusammenfassung

- Horizontale PDU
- Einphasig 32 A
- Gruppenmessung (2x)
- 6 Ausgänge