



**SCHLEIFENBAUER**  
LIVING FOR THE POWER TO DELIVER

## 2B1FVIN3361

METERED PDU

### BESCHREIBUNG

ABMESSUNG	L x B x T = 1815 x 65 x 52.5 mm (0HE) (exkl. Zugentlastung, Befestigung & Kabel Biegeradiuse)
GEHÄUSE	Profil Farbe Schwarz, Aluminium mit Edelstahl Deckel (IP20)
BEFESTIGUNG	Toolless Mount Winkel (Klammern nicht enthalten) (Entfernung=1333, Positionen=241, 1574mm)
EINSPEISUNG	Dreiphasig 32 A, 230/400V - 50/60Hz
STROMZUFÜHRUNG	Zuleitung Deckel oben
KABEL & STECKER	Zuleitung (5G6 halogenfrei) mit CEE Stecker 3,0m (Zugentl.Höhe 2,5cm)
KONNEKTIVITÄT	Datenbus: 2 x RJ45   Ethernet: RJ45   Sensorport: RJ12   USB
EINGANGSMESSUNG	Volt, Ampere, kWh, Leistungsfaktor
SICHERUNGEN	6 x Thermalsicherung 16A (ETA)
DISPLAY	LCD-Backlight mit individueller Ausrichtung
AUSGÄNGE	36 x IEC 60320 C13 , 12 x IEC 60320 C19

### Zusammenfassung

- Vertikale PDU (0 U)
- Dreiphasig 32 A
- Eingangsmessung
- 48 Ausgänge

