



## 3592VMB1322

MANAGED PDU

### BESCHREIBUNG

#### ABMESSUNG


L x B x T = 1595 x 65 x 52.5 mm (OHE)  
 (exkl. Zugentlastung, Befestigung & Kabel  
 Biegeradiuse)

#### GEHÄUSE

Profil Farbe Schwarz, Aluminium mit Edelstahl Deckel  
 (IP20)

#### BEFESTIGUNG

Toolless Mount Winkel (Klammern nicht enthalten)  
 (Entfernung=1067, Positionen=264, 1331mm)



#### EINSPEISUNG

Einphasig 32 A, 230VAC - 50/60Hz

#### STROMZUFÜHRUNG

Zuleitung Deckel oben

#### KABEL & STECKER

Zuleitung (3G6 halogenfrei) mit CEE Stecker 3,0m  
 (Zugentl.Höhe 2,5cm)



#### KONNEKTIVITÄT

Datenbus: 2 x RJ45 | Ethernet: RJ45 | Sensorport:  
 RJ12 | USB

#### GRUPPENMESSUNG

2 x Volt, Ampere, kWh, Leistungsfaktor

#### AUSGANSSCHALTUNG

30-fach Verlustleistungsarme bistabile Relais

#### AUSGANGSMESSUNG

30-fach Volt, Ampere, kWh, Leistungsfaktor

#### SICHERUNGEN

2 x Thermalsicherung 16A (ETA)

#### DISPLAY

LCD-Backlight mit individueller Ausrichtung

#### AUSGÄNGE

24 x IEC 60320 C13 , 6 x IEC 60320 C19

### Zusammenfassung

- Vertikale PDU (0 U)
- Einphasig 32 A
- Gruppenmessung (2x)
- Ausgangsmessung, Ausgangssch
- 30 Ausgänge