



**SCHLEIFENBAUER**  
LIVING FOR THE POWER TO DELIVER

## 48E2VIS3101

SWITCHED PDU

### BESCHREIBUNG

#### ABMESSUNG


L x B x T = 1655 x 65 x 52.5 mm (OHE)  
(exkl. Zugentlastung, Befestigung & Kabel  
Biegeradiuse)

#### GEHÄUSE

Profil Farbe Schwarz, Aluminium mit Edelstahl Deckel  
(IP20)

#### BEFESTIGUNG

Toolless Mount Winkel (Klammern nicht enthalten)  
(Entfernung=1067, Positionen=294, 1361mm)



#### EINSPEISUNG

Dreiphasig 16 A, 230/400V - 50/60Hz

#### STROMZUFÜHRUNG

Zuleitung Deckel oben

#### KABEL & STECKER

Zuleitung (5G2,5 halogenfrei) mit CEE Stecker 3,0m  
(Zugentl.Höhe 2,5cm)



#### KONNEKTIVITÄT

Datenbus: 2 x RJ45 | Ethernet: RJ45 | Sensorport:  
RJ12 | USB

#### EINGANGSMESSUNG

Volt, Ampere, kWh, Leistungsfaktor

#### AUSGANSSCHALTUNG

42-fach Verlustleistungsarme bistabile Relais

#### SICHERUNGEN

N/A

#### DISPLAY

LCD-Backlight mit individueller Ausrichtung

#### AUSGÄNGE

42 x IEC 60320 C13

### Zusammenfassung

- Vertikale PDU (0 U)
- Dreiphasig 16 A
- Eingangsmessung
- Ausgangsschaltung
- 42 Ausgänge

