



**SCHLEIFENBAUER**  
LIVING FOR THE POWER TO DELIVER

## 4AF7VMB3366

MANAGED PDU

### BESCHREIBUNG

#### ABMESSUNG


L x B x T = 1835 x 65 x 52.5 mm (OHE)  
(exkl. Zugentlastung, Befestigung & Kabel  
Biegeradiuse)

#### GEHÄUSE

Profil Farbe Schwarz, Aluminium mit Edelstahl Deckel  
(IP20)

#### BEFESTIGUNG

Toolless Mount Winkel (Klammern nicht enthalten)  
(Entfernung=1333, Positionen=251, 1584mm)



#### EINSPEISUNG

Dreiphasig 32 A, 230/400V - 50/60Hz

#### STROMZUFÜHRUNG

Zuleitung Deckel oben

#### KABEL & STECKER

Zuleitung (5G6 halogenfrei) mit CEE Stecker 3,0m  
(Zugentl.Höhe 2,5cm)



#### KONNEKTIVITÄT

Datenbus: 2 x RJ45 | Ethernet: RJ45 | Sensorport:  
RJ12 | USB

#### GRUPPENMESSUNG

6 x Volt, Ampere, kWh, Leistungsfaktor

#### AUSGANSSCHALTUNG

36-fach Verlustleistungsarme bistabile Relais

#### AUSGANGSMESSUNG

36-fach Volt, Ampere, kWh, Leistungsfaktor

#### SICHERUNGEN

6 x Thermalsicherung 16A (ETA)

#### DISPLAY

LCD-Backlight mit individueller Ausrichtung

#### AUSGÄNGE

30 x IEC 60320 C13 , 6 x IEC 60320 C19

### Zusammenfassung

- Vertikale PDU (0 U)
- Dreiphasig 32 A
- Gruppenmessung (6x)
- Ausgangsmessung, Ausgangssch
- 36 Ausgänge

