

4EB5DMS1322

SWITCHED PDU

BESCHREIBUNG

ABMESSUNG	L x B x T = 440 x 65 x 105 mm (1.5 HE) (exkl. Zugentlastung, Befestigung & Kabel Biegeradiuse)
GEHÄUSE	Profil Farbe Schwarz, Aluminium mit Edelstahl Deckel (IP20)
BEFESTIGUNG	Seitendeckel 19 Zoll Gehäuse Doppeltiefe
EINSPEISUNG	Einphasig 32 A, 230VAC - 50/60Hz
STROMZUFÜHRUNG	Zuleitung Rückseite links
KABEL & STECKER	Zuleitung (3G6 halogenfrei) mit CEE Stecker 3,0m (Zugentl.Höhe 2,5cm)
KONNEKTIVITÄT	Datenbus: 2 x RJ45 Ethernet: RJ45 Sensorport: RJ12 USB
GRUPPENMESSUNG	2 x Volt, Ampere, kWh, Leistungsfaktor
AUSGANSSCHALTUNG	12-fach Verlustleistungsarme bistabile Relais
SICHERUNGEN	2 x Thermalsicherung 16A (ETA)
DISPLAY	LCD-Backlight mit individueller Ausrichtung
AUSGÄNGE	12 x IEC 60320 C13



Zusammenfassung

- Dual horizontal PDU
- Einphasig 32 A
- Gruppenmessung (2x)
- Ausgangsschaltung
- 12 Ausgänge