

# 6080HIB1101

MANAGED PDU

## BESCHREIBUNG

|                  |  |
|------------------|--|
| ABMESSUNG        | L x B x T = 440 x 65 x 52.5 mm (1.5 HE)<br>(exkl. Zugentlastung, Befestigung & Kabel Biegeradiuse) |
| GEHÄUSE          | Profil Farbe Schwarz, Aluminium mit Edelstahl Deckel (IP20)  |
| BEFESTIGUNG      | Seitendeckel 19 Zoll   |
| EINSPEISUNG      | Einphasig 16 A, 230VAC - 50/60Hz   |
| STROMZUFÜHRUNG   | Zuleitung Rückseite links  |
| KABEL & STECKER  | Zuleitung (3G2,5 halogenfrei) mit CEE Stecker 3,0m (Zugentl.Höhe 2,5cm)                            |
| KONNEKTIVITÄT    | Datenbus: 2 x RJ45   Ethernet: RJ45   Sensorport: RJ12   USB                                       |
| EINGANGSMESSUNG  | Volt, Ampere, kWh, Leistungsfaktor   |
| AUSGANSSCHALTUNG | 6-fach Verlustleistungsarme bistabile Relais   |
| AUSGANGSMESSUNG  | 6-fach Volt, Ampere, kWh, Leistungsfaktor  |
| SICHERUNGEN      | N/A  |
| DISPLAY          | LCD-Backlight mit individueller Ausrichtung  |
| AUSGÄNGE         | 6 x IEC 60320 C13  |



## Zusammenfassung

- Horizontale PDU
- Einphasig 16 A
- Eingangsmessung
- Ausgangsmessung, Ausgangsschaltung
- 6 Ausgänge