

# 60CADMN1322

BRANCH METERED PDU

## BESCHREIBUNG

### ABMESSUNG

L x B x T = 440 x 65 x 105 mm (1.5 HE)  
 (exkl. Zugentlastung, Befestigung & Kabel Biegeradiuse)

### GEHÄUSE

Profil Farbe Schwarz, Aluminium mit Edelstahl Deckel (IP20)

### BEFESTIGUNG

Seitendeckel 19 Zoll Gehäuse Doppeltiefe

### EINSPEISUNG

Einphasig 32 A, 230VAC - 50/60Hz

### STROMZUFÜHRUNG

Zuleitung Rückseite links

### KABEL & STECKER

Zuleitung (3G6 halogenfrei) mit CEE Stecker 3,0m (Zugentl.Höhe 2,5cm)



### KONNEKTIVITÄT

Datenbus: 2 x RJ45 | Ethernet: RJ45 | Sensorport: RJ12 | USB

### GRUPPENMESSUNG

2 x Volt, Ampere, kWh, Leistungsfaktor

### SICHERUNGEN


2 x Thermalsicherung 16A (ETA)

### DISPLAY

LCD-Backlight mit individueller Ausrichtung

### AUSGÄNGE

7 x CEE 7/3 (Schuko, Typ F)



## Zusammenfassung

- Dual horizontal PDU
- Einphasig 32 A
- Gruppenmessung (2x)
- 7 Ausgänge