



SCHLEIFENBAUER
LIVING FOR THE POWER TO DELIVER





6398VNN3361

BASIC PDU

BESCHREIBUNG

ABMESSUNG	L x B x T = 1575 x 65 x 52.5 mm (0HE) (exkl. Zugentlastung, Befestigung & Kabel Biegeradiuse)
GEHÄUSE	Profil Farbe Schwarz, Aluminium mit Edelstahl Deckel (IP20)
BEFESTIGUNG	Toolless Mount Winkel (Klammern nicht enthalten) (Entfernung=1067, Positionen=254, 1321mm)
EINSPEISUNG	Dreiphasig 32 A, 230/400V - 50/60Hz
STROMZUFÜHRUNG	Zuleitung Deckel oben
KABEL & STECKER	Zuleitung (5G6 halogenfrei) mit CEE Stecker 3,0m (Zugentl.Höhe 2,5cm)
SICHERUNGEN	6 x Thermalsicherung 16A (ETA)
ZUSÄTZLICHER SCHUTZ	1 x Überspannungsschutz
AUSGÄNGE	30 x IEC 60320 C13 , 18 x IEC 60320 C19



Zusammenfassung

- Vertikale PDU (0 U)
- Dreiphasig 32 A
- basic
- 48 Ausgänge

