

63F5DMM1322

MONITORED PDU

BESCHREIBUNG

ABMESSUNG	L x B x T = 440 x 65 x 105 mm (1.5 HE) (exkl. Zugentlastung, Befestigung & Kabel Biegeradiuse)
GEHÄUSE	Profil Farbe Schwarz, Aluminium mit Edelstahl Deckel (IP20)
BEFESTIGUNG	Seitendeckel 19 Zoll Gehäuse Doppeltiefe
EINSPEISUNG	Einphasig 32 A, 230VAC - 50/60Hz
STROMZUFÜHRUNG	Zuleitung Rückseite links
KABEL & STECKER	Zuleitung (3G6 halogenfrei) mit CEE Stecker 3,0m (Zugentl.Höhe 2,5cm)
KONNEKTIVITÄT	Datenbus: 2 x RJ45 Ethernet: RJ45 Sensorport: RJ12 USB
GRUPPENMESSUNG	2 x Volt, Ampere, kWh, Leistungsfaktor
AUSGANGSMESSUNG	18-fach Volt, Ampere, kWh, Leistungsfaktor
SICHERUNGEN	2 x Thermalsicherung 16A (ETA)
DISPLAY	LCD-Backlight mit individueller Ausrichtung
AUSGÄNGE	16 x IEC 60320 C13 , 2 x IEC 60320 C19



Zusammenfassung

- Dual horizontal PDU
- Einphasig 32 A
- Gruppenmessung (2x)
- Ausgangsmessung
- 18 Ausgänge