



6453VIS1101

SWITCHED PDU

BESCHREIBUNG

Zusammenfassung

- Vertikale PDU (0 U)
- Einphasig 16 A
- Eingangsmessung
- Ausgangsschaltung
- 24 Ausgänge

ABMESSUNG	L x B x T = 1400 x 65 x 52.5 mm (OHE) (exkl. Zugentlastung, Befestigung & Kabel Biegeradiuse)	
GEHÄUSE	Profil Farbe Schwarz, Aluminium mit Edelstahl Deckel (IP20)	
BEFESTIGUNG	Toolless Mount Winkel (Klammern nicht enthalten) (Entfernung=1066, Positionen=167, 1233mm)	
EINSPEISUNG	Einphasig 16 A, 230VAC - 50/60Hz	
STROMZUFÜHRUNG	Zuleitung Deckel oben	
KABEL & STECKER	Zuleitung (3G2,5 halogenfrei) mit CEE Stecker 3,0m (Zugentl.Höhe 2,5cm)	
KONNEKTIVITÄT	Datenbus: 2 x RJ45 Ethernet: RJ45 Sensorport: RJ12 USB	
EINGANGSMESSUNG	Volt, Ampere, kWh, Leistungsfaktor	
AUSGANSSCHALTUNG	24-fach Verlustleistungsarme bistabile Relais	
SICHERUNGEN	N/A	
DISPLAY	LCD-Backlight mit individueller Ausrichtung	
AUSGÄNGE	22 x IEC 60320 C13 (IEC Lock), 2 x IEC 60320 C19 (IEC Lock)	