

# 7496DIN3361

## METERED PDU

## BESCHREIBUNG

### ABMESSUNG

L x B x T = 440 x 65 x 105 mm (1.5 HE)  
 (exkl. Zugentlastung, Befestigung & Kabel Biegeradiuse)

### GEHÄUSE

Profil Farbe Schwarz, Aluminium mit Edelstahl Deckel (IP20)

### BEFESTIGUNG

Seitendeckel 19 Zoll Gehäuse Doppeltiefe

### EINSPEISUNG

Dreiphasig 32 A, 230/400V - 50/60Hz

### STROMZUFÜHRUNG

Zuleitung Rückseite links

### KABEL & STECKER

Zuleitung (5G6 halogenfrei) mit CEE Stecker 3,0m (Zugentl.Höhe 2,5cm)



### KONNEKTIVITÄT

Datenbus: 2 x RJ45 | Ethernet: RJ45 | Sensorport: RJ12 | USB

### EINGANGSMESSUNG

Volt, Ampere, kWh, Leistungsfaktor

### SICHERUNGEN

6 x Thermalsicherung 16A (ETA)

### DISPLAY

LCD-Backlight mit individueller Ausrichtung

### AUSGÄNGE

9 x IEC 60320 C19



## Zusammenfassung

- Dual horizontal PDU
- Dreiphasig 32 A
- Eingangsmessung
- 9 Ausgänge