



SCHLEIFENBAUER
LIVING FOR THE POWER TO DELIVER



815AVIP1301

INLINE METER

BESCHREIBUNG

Zusammenfassung

- Vertikale PDU (0 U)
- Einphasig 32 A
- Eingangsmessung
- Inline Meter
- 1 Ausgänge

ABMESSUNG	L x B x T = 280 x 65 x 52.5 mm (OHE) (exkl. Zugentlastung, Befestigung & Kabel Biegeradiuse)
GEHÄUSE	Profil Farbe Schwarz, Aluminium mit Edelstahl Deckel (IP20)
BEFESTIGUNG	Seitendeckel Tischmontage
EINSPEISUNG	Einphasig 32 A, 230VAC - 50/60Hz
STROMZUFÜHRUNG	Zuleitung Deckel oben
KABEL & STECKER	Zuleitung (3G6 halogenfrei) mit CEE Stecker 2,0m (Zugentl.Höhe 2,5cm)
KONNEKTIVITÄT	Datenbus: 2 x RJ45 Ethernet: RJ45 Sensorport: RJ12 USB
EINGANGSMESSUNG	Volt, Ampere, kWh, Leistungsfaktor
SICHERUNGEN	N/A
DISPLAY	LCD-Backlight mit individueller Ausrichtung
AUSGÄNGE	1 x Ausgangskabel (3G6 halogenfrei) mit IEC60309 Steckdose 0,5m

