



## 8492VIP3301

### INLINE METER

### BESCHREIBUNG

#### Zusammenfassung

- Vertikale PDU (0 U)
- Dreiphasig 32 A
- Eingangsmessung
- Inline Meter
- 3 Ausgänge

ABMESSUNG	L x B x T = 280 x 65 x 52.5 mm (OHE) (exkl. Zugentlastung, Befestigung & Kabel Biegeradiuse)
GEHÄUSE	Profil Farbe Schwarz, Aluminium mit Edelstahl Deckel (IP20)
BEFESTIGUNG	Seitendeckel Tischmontage
EINSPEISUNG	Dreiphasig 32 A, 230/400V - 50/60Hz
STROMZUFÜHRUNG	Zuleitung Deckel oben
KABEL & STECKER	Zuleitung (5G6 halogenfrei) mit CEE Stecker 2,0m (Zugentl.Höhe 2,5cm)
KONNEKTIVITÄT	Datenbus: 2 x RJ45   Ethernet: RJ45   Sensorport: RJ12   USB
EINGANGSMESSUNG	Volt, Ampere, kWh, Leistungsfaktor
SICHERUNGEN	N/A
DISPLAY	LCD-Backlight mit individueller Ausrichtung
AUSGÄNGE	3 x Ausgangskabel (5G6 halogenfrei) mit IEC60309 Steckdose 0,5m

