



# 86DEWIB3361

MANAGED PDU

## BESCHREIBUNG

ABMESSUNG	L x B x T = 1880 x 65 x 105 mm (OHE) (exkl. Zugentlastung, Befestigung & Kabel Biegeradiuse)
GEHÄUSE	Profil Farbe Schwarz, Aluminium mit Edelstahl Deckel (IP20)
EINSPEISUNG	Dreiphasig 32 A, 230/400V - 50/60Hz
STROMZUFÜHRUNG	Zuleitung Frontseite oben
KABEL & STECKER	Zuleitung (5G6 halogenfrei) mit CEE Stecker 3,0m (Zugentl.Höhe 2,5cm)
KONNEKTIVITÄT	Datenbus: 2 x RJ45   Ethernet: RJ45   Sensorport: RJ12   USB
EINGANGSMESSUNG	Volt, Ampere, kWh, Leistungsfaktor
AUSGANSSCHALTUNG	42-fach Verlustleistungsarme bistabile Relais
AUSGANGSMESSUNG	42-fach Volt, Ampere, kWh, Leistungsfaktor
SICHERUNGEN	6 x Thermalsicherung 16A (ETA)
DISPLAY	LCD-Backlight mit individueller Ausrichtung
AUSGÄNGE	36 x IEC 60320 C13 (IEC Lock), 6 x IEC 60320 C19 (IEC Lock)



## Zusammenfassung

- Dual vertikal PDU
- Dreiphasig 32 A
- Eingangsmessung
- Ausgangsmessung, Ausgangssch
- 42 Ausgänge