




9B45VMN3366

BRANCH METERED PDU

BESCHREIBUNG

ABMESSUNG	L x B x T = 1490 x 65 x 52.5 mm (OHE) (exkl. Zugentlastung, Befestigung & Kabel Biegeradiuse)
GEHÄUSE	Profil Farbe Schwarz, Aluminium mit Edelstahl Deckel (IP20)
BEFESTIGUNG	Toolless Mount Winkel (Klammern nicht enthalten) (Entfernung=1066, Positionen=212, 1278mm)
EINSPEISUNG	Dreiphasig 32 A, 230/400V - 50/60Hz
STROMZUFÜHRUNG	Zuleitung Deckel oben
KABEL & STECKER	Zuleitung (5G6 halogenfrei) mit CEE Stecker 3,0m (Zugentl.Höhe 2,5cm)
KONNEKTIVITÄT	Datenbus: 2 x RJ45 Ethernet: RJ45 Sensorport: RJ12 USB
GRUPPENMESSUNG	6 x Volt, Ampere, kWh, Leistungsfaktor
SICHERUNGEN	6 x Thermalsicherung 16A (ETA)
DISPLAY	LCD-Backlight mit individueller Ausrichtung
AUSGÄNGE	30 x IEC 60320 C13 , 6 x IEC 60320 C19



Zusammenfassung

- Vertikale PDU (0 U)
- Dreiphasig 32 A
- Gruppenmessung (6x)
- 36 Ausgänge