



SCHLEIFENBAUER
LIVING FOR THE POWER TO DELIVER

C285VIS1321

SWITCHED PDU

BESCHREIBUNG

Zusammenfassung

- Vertikale PDU (0 U)
- Einphasig 32 A
- Eingangsmessung
- Ausgangsschaltung
- 24 Ausgänge

ABMESSUNG


L x B x T = 1350 x 65 x 52.5 mm (OHE)
(exkl. Zugentlastung, Befestigung & Kabel
Biegeradiuse)

GEHÄUSE

Profil Farbe Schwarz, Aluminium mit Edelstahl Deckel
(IP20)

BEFESTIGUNG

Toolless Mount Winkel (Klammern nicht enthalten)
(Entfernung=1066, Positionen=142, 1208mm)



EINSPEISUNG

Einphasig 32 A, 230VAC - 50/60Hz

STROMZUFÜHRUNG

Zuleitung Deckel oben

KABEL & STECKER

Zuleitung (3G6 halogenfrei) mit CEE Stecker 3,0m
(Zugentl.Höhe 2,5cm)



KONNEKTIVITÄT

Datenbus: 2 x RJ45 | Ethernet: RJ45 | Sensorport:
RJ12 | USB

EINGANGSMESSUNG

Volt, Ampere, kWh, Leistungsfaktor

AUSGANSSCHALTUNG

24-fach Verlustleistungsarme bistabile Relais

SICHERUNGEN

2 x Thermalsicherung 16A (ETA)

DISPLAY

LCD-Backlight mit individueller Ausrichtung

AUSGÄNGE

18 x IEC 60320 C13 , 6 x IEC 60320 C19

