

# D0B9HIN3101

METERED PDU

## BESCHREIBUNG

ABMESSUNG	L x B x T = 440 x 65 x 52.5 mm (1.5 HE) (exkl. Zugentlastung, Befestigung & Kabel Biegeradiuse)
GEHÄUSE	Profil Farbe Schwarz, Aluminium mit Edelstahl Deckel (IP20)
BEFESTIGUNG	Seitendeckel 19 Zoll
EINSPEISUNG	Dreiphasig 16 A, 230/400V - 50/60Hz
STROMZUFÜHRUNG	Zuleitung Rückseite links
KABEL & STECKER	Zuleitung (5G2,5 halogenfrei) mit CEE Stecker 3,0m (Zugentl.Höhe 2,5cm)
KONNEKTIVITÄT	Datenbus: 2 x RJ45   Ethernet: RJ45   Sensorport: RJ12   USB
EINGANGSMESSUNG	Volt, Ampere, kWh, Leistungsfaktor
SICHERUNGEN	N/A
DISPLAY	LCD-Backlight mit individueller Ausrichtung
AUSGÄNGE	9 x IEC 60320 C13



## Zusammenfassung

- Horizontale PDU
- Dreiphasig 16 A
- Eingangsmessung
- 9 Ausgänge