

E47DDIM3361

MONITORED PDU

BESCHREIBUNG

ABMESSUNG	L x B x T = 440 x 65 x 105 mm (1.5 HE) (exkl. Zugentlastung, Befestigung & Kabel Biegeradiuse)
GEHÄUSE	Profil Farbe Schwarz, Aluminium mit Edelstahl Deckel (IP20)
BEFESTIGUNG	Seitendeckel 19 Zoll Gehäuse Doppeltiefe
EINSPEISUNG	Dreiphasig 32 A, 230/400V - 50/60Hz
STROMZUFÜHRUNG	Zuleitung Rückseite links
KABEL & STECKER	Zuleitung (5G6 halogenfrei) mit CEE Stecker 3,0m (Zugentl.Höhe 2,5cm)
KONNEKTIVITÄT	Datenbus: 2 x RJ45 Ethernet: RJ45 Sensorport: RJ12 USB
EINGANGSMESSUNG	Volt, Ampere, kWh, Leistungsfaktor
AUSGANGSMESSUNG	6-fach Volt, Ampere, kWh, Leistungsfaktor
SICHERUNGEN	6 x Thermalsicherung 16A (ETA)
DISPLAY	LCD-Backlight mit individueller Ausrichtung
AUSGÄNGE	6 x IEC 60320 C19 (IEC Lock)



Zusammenfassung

- Dual horizontal PDU
- Dreiphasig 32 A
- Eingangsmessung
- Ausgangsmessung
- 6 Ausgänge