


E9BDVIN1321

METERED PDU

BESCHREIBUNG

ABMESSUNG	L x B x T = 1410 x 65 x 52.5 mm (0HE) (exkl. Zugentlastung, Befestigung & Kabel Biegeradiuse)
GEHÄUSE	Profil Farbe Schwarz, Aluminium mit Edelstahl Deckel (IP20)
BEFESTIGUNG	Toolless Mount Winkel (Klammern nicht enthalten) (Entfernung=1066, Positionen=172, 1238mm) 
EINSPEISUNG	Einphasig 32 A, 230VAC - 50/60Hz
STROMZUFÜHRUNG	Zuleitung Deckel oben
KABEL & STECKER	Zuleitung (3G6 halogenfrei) mit CEE Stecker 3,0m (Zugentl.Höhe 2,5cm) 
KONNEKTIVITÄT	Datenbus: 2 x RJ45 Ethernet: RJ45 Sensorport: RJ12 USB
EINGANGSMESSUNG	Volt, Ampere, kWh, Leistungsfaktor
SICHERUNGEN	2 x Thermalsicherung 16A (ETA)
DISPLAY	LCD-Backlight mit individueller Ausrichtung
AUSGÄNGE	36 x IEC 60320 C13 , 6 x IEC 60320 C19

Zusammenfassung

- Vertikale PDU (0 U)
- Einphasig 32 A
- Eingangsmessung
- 42 Ausgänge