



SCHLEIFENBAUER
LIVING FOR THE POWER TO DELIVER

2B1FVIN3361

METERED PDU

SPECIFICATIES

Samenvatting:

- verticale PDU
- drie fase 32 A
- gemeten ingang
- 48 uitgangen

AFMETINGEN


L x B x D = 1815 x 65 x 52.5 mm (0HE)
(excl. evt. trekontlasting, bevestigingsbeugels en buigradius)

BEHUIZING

Profielkleur zwart, aluminium met rvs eindkap (IP20)

MONTAGE

Toolless mount montage buttons (excl. beugels)
(afstand=1333, posities=241, 1574mm)



VOEDING

drie fase 32 A, 230/400V - 50/60Hz

KABEL INGANG

voeding afdekplaatje boven

KABEL & PLUG

Snoer (5G6 halogeenvrij) met CEE steker 3,0m (wartel hoogte 2,5cm)



CONNECTIVITEIT

databus: 2 x RJ45 | ethernet: RJ45 | sensorpoort: RJ12 | USB

INGANGS METING

volt, ampère, kWh, power factor

ZEKERINGEN

6 x Thermische zekering 16A (ETA)

DISPLAY

verlicht LCD display met instelbare orientatie

STOPCONTACTEN

36 x IEC 60320 C13 , 12 x IEC 60320 C19

