



**SCHLEIFENBAUER**  
LIVING FOR THE POWER TO DELIVER

## 48E2VIS3101

SWITCHED PDU

### SPECIFICATIES

AFMETINGEN	L x B x D = 1655 x 65 x 52.5 mm (OHE) (excl. evt. trekontlasting, bevestigingsbeugels en buigradius)
BEHUIZING	Profielkleur zwart, aluminium met rvs eindkap (IP20)
MONTAGE	Toolless mount montage buttons (excl. beugels) (afstand=1067, posities=294, 1361mm)
VOEDING	drie fase 16 A, 230/400V - 50/60Hz
KABEL INGANG	voeding afdekplaatje boven
KABEL & PLUG	Snoer (5G2,5 halogeenvrij) met CEE steker 3,0m (wartel hoogte 2,5cm)
CONNECTIVITEIT	databus: 2 x RJ45   ethernet: RJ45   sensorpoort: RJ12   USB
INGANGS METING	volt, ampère, kWh, power factor
GESCHAKELDE UITGANGEN	42 maal bistabiele relais, schakelend rond nuldoorgang
ZEKERINGEN	geen
DISPLAY	verlicht LCD display met instelbare orientatie
STOPCONTACTEN	42 x IEC 60320 C13

#### Samenvatting:

- verticale PDU
- drie fase 16 A
- gemeten ingang
- geschakelde uitgangen
- 42 uitgangen

