



SCHLEIFENBAUER
LIVING FOR THE POWER TO DELIVER




6453VIS1101

SWITCHED PDU

SPECIFICATIES

AFMETINGEN	L x B x D = 1400 x 65 x 52.5 mm (OHE) (excl. evt. trekontlasting, bevestigingsbeugels en buigradius)
BEHUIZING	Profielkleur zwart, aluminium met rvs eindkap (IP20)
MONTAGE	Toolless mount montage buttons (excl. beugels) (afstand=1066, posities=167, 1233mm)
VOEDING	enkel fase 16 A, 230VAC - 50/60Hz
KABEL INGANG	voeding afdekplaatje boven
KABEL & PLUG	Snoer (3G2,5 halogeenvrij) met CEE steker 3,0m (wartel hoogte 2,5cm)
CONNECTIVITEIT	databus: 2 x RJ45 ethernet: RJ45 sensorpoort: RJ12 USB
INGANGS METING	volt, ampère, kWh, power factor
GESCHAKELDE UITGANGEN	24 maal bistabiele relais, schakelend rond nuldoorgang
ZEKERINGEN	geen
DISPLAY	verlicht LCD display met instelbare orientatie
STOPCONTACTEN	22 x IEC 60320 C13 (IEC Lock), 2 x IEC 60320 C19 (IEC Lock)



Samenvatting:

- verticale PDU
- enkel fase 16 A
- gemeten ingang
- geschakelde uitgangen
- 24 uitgangen

