



**SCHLEIFENBAUER**  
LIVING FOR THE POWER TO DELIVER



## 7880VIP3101

INLINE METER

### SPECIFICATIES

#### Samenvatting:

- verticale PDU
- drie fase 16 A
- gemeten ingang
- inline meter
- 1 uitgangen

AFMETINGEN	L x B x D = 280 x 65 x 52.5 mm (OHE) (excl. evt. trekontlasting, bevestigingsbeugels en buigradius)
BEHUIZING	Profielkleur zwart, aluminium met rvs eindkap (IP20)
MONTAGE	kopse kant plaatje tafelmontage
VOEDING	drie fase 16 A, 230/400V - 50/60Hz
KABEL INGANG	voeding afdekplaatje boven
KABEL & PLUG	Snoer (5G2,5 halogeenvrij) met CEE steker 2,0m (wartel hoogte 2,5cm)
CONNECTIVITEIT	databus: 2 x RJ45   ethernet: RJ45   sensorpoort: RJ12   USB
INGANGS METING	volt, ampère, kWh, power factor
ZEKERINGEN	geen
DISPLAY	verlicht LCD display met instelbare orientatie
STOPCONTACTEN	1 x Snoer uitgaand (5G2,5 halogeenvrij) met IEC60309 contrastekker 0,5m

