



SCHLEIFENBAUER
LIVING FOR THE POWER TO DELIVER




78A6VMS1322

SWITCHED PDU

SPECIFICATIES

AFMETINGEN	L x B x D = 1465 x 65 x 52.5 mm (OHE) (excl. evt. trekontlasting, bevestigingsbeugels en buigradius)
BEHUIZING	Profielkleur zwart, aluminium met rvs eindkap (IP20)
MONTAGE	Toolless mount montage buttons (excl. beugels) (afstand=1067, posities=199, 1266mm)
VOEDING	enkel fase 32 A, 230VAC - 50/60Hz
KABEL INGANG	voeding afdekplaatje boven
KABEL & PLUG	Snoer (3G6 halogeenvrij) met CEE stekker 3,0m (wartel hoogte 2,5cm)
CONNECTIVITEIT	databus: 2 x RJ45 ethernet: RJ45 sensorpoort: RJ12 USB
BRANCH METING	2 x volt, ampère, kWh, power factor
GESCHAKELDE UITGANGEN	24 maal bistabiele relais, schakelend rond nuldoorgang
ZEKERINGEN	2 x Thermische zekering 16A (ETA)
DISPLAY	verlicht LCD display met instelbare orientatie
STOPCONTACTEN	24 x IEC 60320 C13 (IEC Lock)



Samenvatting:

- verticale PDU
- enkel fase 32 A
- gemeten groepen (2x)
- geschakelde uitgangen
- 24 uitgangen

