



SCHLEIFENBAUER
LIVING FOR THE POWER TO DELIVER

86D1VIS3361


SWITCHED PDU

SPECIFICATIES

AFMETINGEN L x B x D = 1745 x 65 x 52.5 mm (OHE)
(excl. evt. trekontlasting, bevestigingsbeugels en buigradius)

BEHUIZING Profielkleur zwart, aluminium met rvs eindkap (IP20)

MONTAGE Toolless mount montage buttons (excl. beugels)
(afstand=1333, posities=206, 1539mm)



VOEDING drie fase 32 A, 230/400V - 50/60Hz

KABEL INGANG voeding afdekplaatje boven

KABEL & PLUG Snoer (5G6 halogeenvrij) met CEE steker 3,0m (wartel
hoogte 2,5cm)



CONNECTIVITEIT databus: 2 x RJ45 | ethernet: RJ45 | sensorpoort: RJ12 |
USB

INGANGS METING volt, ampère, kWh, power factor

GESCHAKELDE UITGANGEN 30 maal bistabiele relais, schakelend rond nuldoorgang

ZEKERINGEN 6 x Thermische zekering 16A (ETA)

DISPLAY verlicht LCD display met instelbare orientatie

STOPCONTACTEN 24 x IEC 60320 C13 , 6 x IEC 60320 C19

Samenvatting:

- verticale PDU
- drie fase 32 A
- gemeten ingang
- geschakelde uitgangen
- 30 uitgangen

