

## DDEBVMN1322


### BRANCH METERED PDU

### SPECIFICATIES

**AFMETINGEN** L x B x D = 990 x 65 x 52.5 mm (OHE)  
(excl. evt. trekontlasting, bevestigingsbeugels en buigradius)

**BEHUIZING** Profielkleur zwart, aluminium met rvs eindkap (IP20)

**MONTAGE** Toolless mount montage buttons (excl. beugels)  
(afstand=534, posities=228, 762mm)



**VOEDING** enkel fase 32 A, 230VAC - 50/60Hz

**KABEL INGANG** voeding afdekplaatje boven

**KABEL & PLUG** Snoer (3G6 halogeenvrij) met CEE stekker 3,0m (wartel hoogte 2,5cm)



**CONNECTIVITEIT** databus: 2 x RJ45 | ethernet: RJ45 | sensorpoort: RJ12 | USB

**BRANCH METING** 2 x volt, ampère, kWh, power factor

**ZEKERINGEN** 2 x Thermische zekering 16A (ETA)

**DISPLAY** verlicht LCD display met instelbare orientatie

**STOPCONTACTEN** 18 x IEC 60320 C13 , 6 x IEC 60320 C19

### Samenvatting:

- verticale PDU
- enkel fase 32 A
- gemeten groepen (2x)
- 24 uitgangen